

# GX-K 校正用分銅内蔵型

# GF-K 標準型

最小表示 0.01g~

## 防塵・防水型中量級天びん

ACアダプタ付属  
バッテリー別売  
RS-232C標準

## 防塵・防水 IP65 スマートレンジ搭載 (GX-8K2、GX-32Kのみ) スマートレンジ搭載 (GF-8K2、GF-32Kのみ)

ひょう量8.1kg~31kg、最小表示0.01g~1g

GX-K/GF-K共通

### 防塵・防水 IP65

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

### 大型計量皿

270(W)×210(D)mm

### 計量センサーシステムSHS搭載 ★特許取得済

応答速度 約1秒 (Super Hybrid Sensor)

### RS-232Cインタフェース (D-Sub25P×ス)

標準装備 別売にて防水用ケーブルもご用意(GX-07K)

### データ直送ソフト WinCT

使用可能

### 自動環境設定 ★特許取得済・自己点検機能

自動環境設定はGX-Kのみ

### g・kg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ:真珠計量用単位

#### ■ データメモリ

GX-K 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、  
単位質量: 最大50個、上下限值: 最大20セット、  
プリセット風袋値: 最大20個

GF-K 計量値: 最大40個、単位質量: 最大20個、  
上下限值: 最大20セット、プリセット風袋値: 最大20個

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力  
(GF-Kは、AD-8127との接続により可能)

■ コンバータ表示

■ 床下ひょう量(比重測定) 専用金具標準装備

■ オートパワーオン・オフ

■ 動物計量(ホールド機能)

\*取引・証明用(検定付)モデルもございます。(GX-Kのみ)  
検定済品GX-KRはP.65をご覧ください。



GX-K

GF-K



動物計量皿  
GXK-012

キャリング  
ケース  
GXK-015



防水ケーブル  
GX-07K

校正用分銅内蔵型	GX-8K	GX-8K2	GX-10K	GX-12K	GX-20K	GX-30K	GX-32K
ひょう量	8.1kg	2100g/8.1kg ★	10.1kg	12kg	21kg	31kg	6100g/31kg ★
最小表示	0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g
個数モード	計数可能最小単重	0.01g	0.1g	0.01g		0.1g	1g
	サンプル数	10、25、50または100個					
パーセントモード	100%登録最小質量	1g	10g	1g	10g		100g
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)					
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm						
標準価格(税抜)	¥200,000	¥160,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000	¥155,000
JANコード	4981046600934	4981046600941	4981046602587	4981046600873	4981046600880	4981046600897	4981046600927
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000				¥24,000		

\*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

標準型	GF-8K	GF-8K2	GF-10K	GF-12K	GF-20K	GF-30K	GF-32K
ひょう量	8.1kg	2100g/8.1kg ★	10.1kg	12kg	21kg	31kg	6100g/31kg ★
最小表示	0.01g	0.01g/0.1g	0.01g		0.1g		0.1g/1g
個数モード	計数可能最小単重	0.01g	0.1g	0.01g		0.1g	1g
	サンプル数	10、25、50または100個					
パーセントモード	100%登録最小質量	1g	10g	1g	10g		100g
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)					
計量皿寸法	270(W)×210(D)mm						
標準価格(税抜)	¥185,000	¥145,000	¥225,000	¥155,000	¥195,000	¥275,000	¥140,000
JANコード	4981046600996	4981046601009	4981046602594	4981046600958	4981046600965	4981046600972	4981046600989
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000				¥24,000		

★スマートレンジ: GX/GF-8K2は2100g、GX/GF-32Kは6100gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 各々0.1g、1g)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 各々0.01g、0.1g)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は、各々2100g、6100gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

\*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

#### 別売品 (GX-K/GF-K共通)

GX-04K*1	コンバータ出力(リレー・プザー付)/RS-232C/カレントループ (ブザー音62dB(本体正面1mでの測定))	¥25,000(税抜)	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
GX-06K*1	アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ	¥60,000(税抜)	AD-8526	イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
GX-07K*2	防水用RS-232Cケーブル(5m)	¥20,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
GXK-012	動物計量皿(外寸208×260×228mm)	¥43,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
GXK-015	キャリングケース	¥40,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
AX-GXK-31	簡易風防(ひょう量8.1kg、10.1kgモデルに標準装備)	¥10,000(税抜)	AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1682	充電式バッテリー・ユニット(約6時間使用可)	¥40,000(税抜)	AX-KO1710-200*2	RS-232Cケーブル 2m (25P-9P)	¥9,000(税抜)
AD-1683	除電器(イオナイザー)	¥54,000(税抜)	AX-073007197-S	表示部保護カバー(5枚セット)	¥3,000(税抜)
AD-1684A	静電気測定器	¥83,000(税抜)	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)
AD-1687	環境口ガー	¥40,000(税抜)			
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)			
AX-SW128	フットスイッチ	¥5,500(税抜)			
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)			

\*1 GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。

\*2: 標準のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)相当にするには、別売の防水用RS-232Cケーブル(GX-07K)を使用してください。通常のRS-232Cケーブル(AX-KO1710-200)では防水仕様にはなりません。

● GX-07KはGX-04Kにも取付け可能ですが、防水仕様にはなりません。  
● GX-KRとGX-06Kの接続は可能ですが、アナログ電圧出力値を「取引・証明」には使用できません。

**AND 株式会社 エーアンドデー**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 ■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815