

デジタルマルチメーター

基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーター
 プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応



成績書発行可能
AD-5526
 ¥1,200(税抜)
 ● プロユーザーから工作までメンテナンスなどの現場測定から工作、ホビーまで幅広く使える
 取扱説明書はふり仮名つき、電気用語集を付録
 ● ダイオードテスト機能
 ● 電池チェック機能
 ● 方形波出力機能 (3Vp-p/50Hz)



成績書発行可能
AD-5527A
 ¥2,200(税抜)
 ● ダイオードテスト機能
 ● 電池チェック機能
 ● 導通テスト機能



成績書発行可能
AD-5529
 ¥2,700(税抜)
 ● データホールド機能
 ● 電池チェック機能
 ● ダイオードテスト機能
 ● バックライト機能
 ● ハードプロテクター




アクセサリ AD-5529用 テストリード(赤・黒2本組) AX-KO2694 ¥600(税抜)

高機能・高精度型デジタルマルチメーター



真の実効値測定
成績書発行可能
AD-5519
 ¥16,000(税抜)
 ● **パソコン接続**
 測定データをパソコン(Windows)に送信、グラフ表示やデータ保存が可能
 専用通信ケーブル、専用ソフトウェア WinDMM for AD5519
 ● 相対値(比較)測定機能
 ● データホールド機能
 ● オートレンジ切り替え



成績書発行可能
AD-5518
 ¥12,000(税抜)
 ● **パソコン接続**
 測定データをパソコン(Windows)に送信、グラフ表示やデータ保存が可能
 専用通信ケーブル、専用ソフトウェア WinDMM(CD-ROM)
 ● 相対値(比較)測定機能
 ● データホールド機能
 ● オートレンジ切り替え



真の実効値測定
成績書発行可能
AD-5536
 ¥12,500(税抜)
 ● **高分解能、高精度型デジタルマルチメーター**
 歪んだ交流信号も正確に測定する、真の実効値(True-RMS)測定
 ● データホールド機能
 ● オートパワーオフ機能
 (電池消耗を防ぎます)
 ● 保護ホルスターを付属



アクセサリ(AD-5519用) |
 USB通信ケーブル AX-KO5821 ¥1,200(税抜)
 テストリード(赤・黒2本組) AX-KO6245 ¥1,000(税抜)
 抵抗/コンデンサアダプター AXP-AD5519-3 ¥900(税抜)

アクセサリ(AD-5518用) |
 専用通信ケーブル AX-KO2697 ¥1,200(税抜)
 専用通信ソフトウェア WinDMM(CD-ROM) AD-5518T-01 ¥1,000(税抜)
 テストリード(赤・黒2本組) AX-KO2692 ¥1,000(税抜)
 ワニ口クリップ(赤・黒2個組) AX-KO2696 ¥600(税抜)

アクセサリ(AD-5536用) |
 テストリード(赤・黒2本組) AX-KO2695 ¥900(税抜)

	AD-5526	AD-5527A	AD-5529	AD-5519	AD-5518	AD-5536
通信機能				USBポート	RS232C(D-sub 9ピン/COMポート)	
真の実効値測定				あり		あり
直流電圧	200m/2000m/20/200/300V *±(2.5%rdg+2d)	200m/2/20/200/400V *±(0.8%rdg+5d)	200m/2000m/20/200/500V *±(0.5%rdg+2d)	60m/600m/6/60/600/1000V *±(0.5%rdg+1d)	400m/4/40/400/1000V *±(0.8%rdg+1d)	200m/2/20/200/1000V *±(0.05%rdg+3d)
交流電圧	200/300V *±(2.5%rdg+15d)	200/400V *±(1.2%rdg+5d)	200/500V *±(1.2%rdg+10d)	60m/600m/6/60/600/750V *±(1.0%rdg+3d)	4/40/400/750V *±(1.0%rdg+5d)	200m/2/20/200/750V *±(0.8%rdg+20d)
直流電流	2000μ/20m/200mA *±(2.5%rdg+10d)	2000μ/20m/200mA *±(1.0%rdg+4d)	200μ/200m/10A *±(1.0%rdg+2d)	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A *±(1.0%rdg+3d)	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A *±(1.0%rdg+2d)	20m/200m/10A *±(0.5%rdg+2d)
交流電流				600μ/6000μ/60m/600m/6/10A *±(1.2%rdg+5d)	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A *±(1.5%rdg+5d)	20m/200m/10A *±(1.0%rdg+20d)
抵抗	200/2000/20k/200k/2000kΩ *±(2.5%rdg+5d)	200/2k/20k/200k/20MΩ *±(1.0%rdg+4d)	200/2000/20k/200k/20MΩ *±(0.8%rdg+2d)	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ *±(1.0%rdg+2d)	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ *±(1.0%rdg+2d)	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ *±(0.1%rdg+2d)
周波数				100/1k/10k/100k/1M/10MHz *±(0.1%rdg+4d)	10~10MHz *±(0.1%rdg+3d)	20k/200kHz *±(1.0%rdg+20d)
コンデンサ容量				40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μF *±(3.0%rdg+5d)	40n/400n/4μ/40μ/100μF *±(3.0%rdg+5d)	20n/200n/2μ/20μF *±(2.0%rdg+10d)
導通テスト		約70Ω以下でブザー音		約60Ω以下でブザー音	約70Ω以下でブザー音(開回路電圧 約0.45V)	約30Ω以下でブザー音

一般仕様

電源	LRV08アルカリ電池(1.2V)1個 (23A, A23, MN21 アルカリ電池と互換)	LR44ボタン電池2個	6F22形(006P形)9V乾電池1個			
電池寿命	約30時間(連続使用時)	約60時間(連続使用時)	約200時間(バックライト未使用時)	約200時間(アルカリ電池使用時)		
寸法/質量	52(W)×95(H)×26(D)mm / 約100g(電池含む)	60(W)×113(H)×20(D)mm / 約90g(電池含む)	74(W)×130(H)×36(D)mm / 約160g(電池含む)	87(W)×180(H)×40(D)mm / 約350g(電池含む)	85(W)×175(H)×45(D)mm / 約310g(電池含む)	88(W)×192(H)×35(D)mm / 約320g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書 (* *テストリード)		テストリード、保護カバー、 電池(モニタ用)、取扱説明書	テストリード、専用USB通信ケーブル、抵抗/コンデンサ 測定アダプター、CD-ROM(専用ソフトウェア)、 電池(モニタ用)、取扱説明書	テストリード、専用通信ケーブル、 CD-ROM(専用ソフトウェア)、 電池(モニタ用)、取扱説明書	テストリード、ホルスター、 電池(モニタ用)、取扱説明書

* 精度は最高精度を表示
 ** テストリードのケーブルは本体と直接つながっています。
 本体との脱着はできません。

★成績書発行可能マーク: 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)
 トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)